

DOXA

MOTORISATION



TELECOMMANDES

TELECOMMANDES PORTABLES AVEC FIXATION MURALE

Télécommande simple canal

DTC305



Télécommande 5 canaux

DTC306



Télécommande 15 canaux

DTC313



Alimentation électrique des télécommandes par pile 3v CR 3240 ou CR 2430 .

Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .

Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .

Fréquence d'émission : 433.90 MHz \pm 100kHz .

Puissance d'émission : 10mW

Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C

Télécommande simple canal
Programmation heures

DTC458



Télécommande 5 canaux
Programmation heures

DTC920



Programmation heure par simple pression .

Programmation d'une fonction ou d'un cycle .

Cadran horloge .

Alimentation électrique des télécommandes par pile 3v CR 3240 ou CR 2430 .

Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .

Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .

Fréquence d'émission : 433.90 MHz \pm 100kHz .

Puissance d'émission : 10mW

Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C

TELECOMMANDES PORTABLES AVEC FIXATIONS MURALES

Télécommande simple canal

DTC305

BLANCHE

NOIRE

DEUX COLORIS



Télécommande simple canal

DTC3100

Dans cette série, il n'y a que des télécommandes 1 canal.

DOXA

MOTORISATION

TELECOMMANDES PORTABLES AVEC FIXATION MURALE

Télécommande simple canal

DTC1600



Télécommande 15 canaux

DTC1602



**Support de fixation murale
magnétique**

Alimentation électrique des télécommandes par 1 pile 3v CR 2450 .
Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .
Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .
Fréquence d'émission : 433.90 MHz \pm 100kHz .
Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C
Dimensions : 130mm x 44mm x 10.5mm

Télécommande simple canal

DTC250



Télécommande 5 canaux

DTC251



Alimentation électrique des télécommandes par 1 pile 12v 27A12v .
Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .
Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .
Fréquence d'émission : 433.92 MHz \pm 100kHz .
Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C
Puissance d'émission : 10mW

Support à poser sur table

DST331




Support simple

DST96

DOXA
MOTORISATION

TELECOMMANDES FIXES MURALES



Télécommande simple canal

DTC229



Élégance et Discrétion

Alimentation électrique des télécommandes par 2 piles 3v CR2032 .
Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .
Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .
Fréquence d'émission : 433 MHz & 868 MHz & 447 MHz.
Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C .
Puissance d'émission : 10mW.
Dimensions: 80 x 80mm .

Télécommande simple canal

DTC315



Télécommande 2 canaux

DTC316



Télécommande 15 canaux

DTC317



Alimentation électrique des télécommandes par 1 pile 3v CR3240 .
Chaque télécommande peut contrôler maximum 20 volets .
Distance d'émission : 200m dehors et 35m à l'intérieur .
Fréquence d'émission : 433.90 MHz \pm 100kHz .
Températures de fonctionnement : 0°C~ + 50°C .
Puissance d'émission : 10mW.
Dimensions : 80 x 80mm .

DOXA

MOTORISATION